


**FAKOLITH FK 11 Anlauger und Reiniger**

<b>Produktbeschreibung</b>	<p>Gelartiges Konzentrat zum Anlaugen von Lackanstrichen für den Innen- und Außenbereich und zum Reinigen von stark verschmutzten Untergründen.</p> <p>Alkalischer Reiniger. Biologisch gut abbaubar, umweltfreundlich. Geruchsneutralisierend, wirkt desinfizierend, verzögert Bakterienneubildung.</p> <p>Die verwendeten Tenside sind Derivate des Soja- und Kokosöls. Sie sind besonders umweltfreundlich.</p>
<b>Anwendung</b>	<p>Anlaugen von Lack- und Anstrichuntergründen, Reinigen von Fliesen, Kacheln, Mauerwerk, Putz, Eisen, Holz. Nicht geeignet für Aluminium und verzinkte Untergründe.</p> <p>Zu empfehlen für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Zum Entfernen von Fett, Zucker, Eiweiß-, Rauchteerablagerungen und Insektenschmutz in der Lebensmittelindustrie, wie in Bäckereien, Metzgereien, Großküchen, Molkereien, Getränke- und Fischindustrie, Bädern, Fassaden usw.</p>
<b>Verarbeitung</b>	<p>Zum Anlaugen im Verhältnis 1:5 bis 1:10 und zum Reinigen, je nach Verschmutzungsgrad, 1:10 bis 1:30 mit Wasser verdünnen (warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung), mit Schwamm und Bürste auftragen.</p> <p>Einige Minuten einwirken lassen (emulgieren). Behandelte Fläche vor der Weiterbehandlung mit klarem Wasser abdampfen, abspülen, abwaschen und trocknen lassen.</p> <p>Auftrag mit Schwamm oder Bürste. Bei Hochdruckreinigung dem Wasser zugeben. Nach dem Reinigen mit klarem Wasser gut nachwaschen.</p>
<b>Mindestverbrauch</b>	Abhängig von der Verschmutzung.
<b>PH-Wert</b>	Ca. 12,5.
<b>Dichte</b>	Ca. 1,135.
<b>Inhaltsstoffe</b>	Tenside, Lösungsvermittler, Ätzalkalien, Korrosionsinhibitoren.
<b>Gebinde</b>	1-, 5-, 10-Liter-Kanister.
<b>Lagerfähigkeit</b>	2 Jahre (geschlossene Gebinde), kühl und frostfrei lagern.
<b>Entsorgung</b>	Muss unter Beachtung der behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden.
<b>Vorsichtsmaßnahmen</b>	<p>Kann bei unsachgemäßer Verarbeitung zu starken Hautreizungen führen. FAKOLITH FK 11 sollte nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.</p> <p>Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bitte Sicherheitsdatenblatt anfordern.</p>
Technische Information 01/2010	