

Histolith® Schlammquarz

Quarzitischer Schlammzusatz für Grund- und Zwischenbeschichtungen



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Schlammzusatz zum Einrühren in Histolith®-Farben für Grund- und Zwischenbeschichtungen.
Eigenschaften	Feuergetrockneter Kristallquarzsand, Korngröße 0,1–0,4 mm
Verpackung/Gebindegrößen	20 kg
Lagerung	Trocken lagern.
Technische Daten	■ Dichte: ca. 1,3 g/cm ³ (Schüttdichte)

Verarbeitung

Beschichtungsaufbau

Verarbeitung:

Von Hand oder mit Rührgerät gleichmäßig in die Farbe einrühren, maximale Zugabe bis 30 %. Nach Arbeitspausen kann sich das Material absetzen, daher erneut aufrühren.



Hinweise

Bitte beachten
(Stand bei Drucklegung)

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Materialreste als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.

Nähere Angaben

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10

Fax: 0 61 54 / 71 17 11

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 1002 · Stand: Januar 2010

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88