

Histolith® Spezialgrundierung

Lösemittelhaltiges, geruchsarmes Grundiermittel für kritische Untergründe.



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zur festigenden Grundierung von kritischen Untergründen wie stark saugende oder mehrende Putze und Altanstriche innen und außen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ hohes Eindringvermögen ■ spannungsfrei ■ keine Behinderung der Wasserdampfdiffusion ■ durchlässig für Kohlendioxid ■ alkalibeständig ■ vergilbungsfrei
Materialbasis	Reinacrylat-Polymerisatharz
Verpackung/Gebindegrößen	10 l
Farbtöne	Transparent
Glanzgrad	-
Lagerung	Kühl, trocken
Technische Daten	■ Dichte: ca. 0,8 g/cm ³

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Putze der Mörtelgruppen PI, PII und PIII, Gipsputze, Gipsstuck, Gipsplatten (Gipskartonplatten), Altanstriche (Leimfarbe vorher abwaschen)
Untergrundvorbereitung	Die Untergründe müssen fest, tragfähig, frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und saugfähig sein. VOB, Teil C, DIN 18 363, Abs. 3 beachten.
Auftragsverfahren	Auftrag durch Streichen je nach Saugvermögen ein- bis zweimal naß in naß. Bei schwach saugenden Untergründen verdünnen mit max. 10 % Caparol AF-Verdünner. Glanzbildung vermeiden.
Verbrauch	Ca. 150–300 ml/m ² je nach Saugvermögen des Untergrundes. Exakte Werte sind durch Arbeitsproben am jeweiligen Objekt zu ermitteln.
Verarbeitungsbedingungen	Temperatur bei der Verarbeitung: Mindestens +5 °C für Untergrund und Umluft.
Trocknung/Trockenzeit	Bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überarbeitbar. Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchte verlängert sich diese Zeit.
Werkzeugreinigung	Sofort nach Gebrauch mit Disbocolor 499 Verdünner.



Hinweis

Abdeckmaßnahmen:

Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen sorgfältig abdecken, betrifft insbesondere Glas, Keramik, Lackierungen, Klinker, Natursteine, Metall und Holz.

Hinweise

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge
(Stand bei Drucklegung)

Nur für gewerbliche Verarbeitung bestimmtes Produkt!
Entzündlich.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. Behälter dicht geschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden.

Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Nicht in die Kanalisation/Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Entsorgung

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Resten bei einer Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Produkt-Code Farben und Lacke

M-GF02

Nähere Angaben

Siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren Vorbereitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die hier nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder mit unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie objektbezogen zu beraten.

KundenServiceCenter

Tel.: 0 61 54 / 71 17 10

Fax: 0 61 54 / 71 17 11

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technische Information Nr. 1040 · Stand: Oktober 2011

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88