

PUFAS Tapeten- und Anstrichschutz

Schmutz- und wasserabweisender Schutzanstrich.

Anwendungsbereich:	<i>PUFAS Tapeten- und Anstrichschutz</i> ist ein farbloser, transparenter, scheuerbeständiger und glänzender Schutzanstrich für Tapeten, Dispersionsfarbenanstriche, Putz und ähnliche Untergründe im Innenbereich. <i>PUFAS Tapeten- und Anstrichschutz</i> ist nicht geeignet für Materialien aus Kunststoff, Holz und Metall.	
Technische Daten:	Rohstoffbasis:	Acrylat-Dispersion
	Dichte:	ca. 1,0 g/cm ³
	pH-Wert:	7 - 8
	Verbrauch:	100 - 150 ml/m ² pro Anstrich
Untergrundvorbereitung:	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein.	
Verarbeitung:	<i>PUFAS Tapeten- und Anstrichschutz</i> ist gebrauchsfertig und kann mit Pinsel, Bürste oder mit einem geeigneten Spritzgerät verarbeitet werden. Der Glanzgrad des Anstriches ist von der Oberflächenstruktur des Untergrundes abhängig. Um einen gleichmäßigen, glänzenden Überzug zu erhalten, sind deshalb bei rauhen Untergründen zwei Anstriche erforderlich. Für seidenglänzende Oberflächen kann <i>PUFAS Tapeten- und Anstrichschutz</i> 1:1 mit Wasser verdünnt werden. <i>PUFAS Tapeten- und Anstrichschutz</i> kann, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 1:4 mit Wasser verdünnt, als Putzgrund eingesetzt werden. Nicht zu behandelnde Bauteile vor Spritzern - z.B. durch Abdecken - schützen, da eingetrockneter Tapetenschutz nur schwer entfernbar ist. Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
Wichtige Hinweise:	DecoPaint-Richtlinie 2004/42: Max. EU-VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Kat.: A/b, Wb) = 100 g/l (2010) VOC Inhalt dieses Produktes max.: 1 g/L Gisbau Produkt-Code: M-GF01	
Lagerung:	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
Artikel-Nr.:	13	
Gebindegrößen:	PE-Flasche	à 250 ml
	PE-Flasche	à 1 l
	PE-Kanister	à 5 l