3-262

Volvox feineErde Lehmfixierung

Technisches Merkblatt September 2011

1. Kurzbeschreibung
Abschlußanstrich zur Verfestigung von **Volvox** feineErde Lehmedelputzen oder von anderen Putzsystemen sowie von kreidenden Anstrichen.

2. Inhalt

1 l	Art.Nr. 3-2622
5 l	Art.Nr. 3-2625

3. Reichweite
200 ml pro m²; ca. 5 m² pro Liter.

4. Farbe
Transparent, die behandelte Oberfläche dunkelt nach.

5. Verdünnungsmittel
Wasser

6. Trockenzeiten
In Abhängigkeit von Untergrund, Temperatur und Luftfeuchtigkeit ca. 8 Stunden.

7. Anwendungsbereiche
Zur Verfestigung von Lehmedelputzen oder anderen Putzsystemen um eine möglichst abriebfeste Oberfläche zu erreichen.

8. Eigenschaften
Volvox feineErde Lehmfixierung ist nach der Durchtrocknung nahezu farblos, matt und transparent. Das Produkt ist wasserverdünnbar und besitzt eine sehr gute Wasserdampfdurchlässigkeit.

9. Verarbeitungshinweise
9.1. Vorbereitung
Zunächst muß der gut durchgetrocknete Lehmedelputz sorgfältig abgebürstet werden, die Lehmwände sind vorzuwässern. Die **Volvox** feineErde Lehmfixierung ist verarbeitungsfertig eingestellt und sollte vor Gebrauch gut durchgerührt werden.

9.2. Verarbeitung
Es ist zu empfehlen, die **Volvox** feineErde Lehmfixierung unverdünnt auf die fertige Lehmwand oder den kreidenden Putz aufzuspritzen.

10. Werkzeug
Die Reinigung der Werkzeuge erfolgt mit Wasser.

11. Lagerung
Kühl, aber unbedingt frostfrei und verschlossen aufbewahren. Ungeöffnet ist das Produkt mindestens 6 Monate haltbar.

12. Zusammensetzung
Zellulosen, Weißleim, Wasser, synth. Konservierungsmittel

13. Sicherheitshinweise
Auch ungiftige Anstrichmittel für Kinder unerreichbar lagern.

14. Entsorgung
Farbreste eintrocknen lassen und entsprechend den örtlichen Vorschriften entsorgen.

15. Vorschriften nach der VOC-Verordnung
VOC - Gehalt (g / l): 0,5
Kategorie: a
Typ: Wb
Grenzwerte für VOC-Höchstgehalt:
Stufe I ab 01.01.2007 (g/l): 75
Stufe II ab 01.01.2010 (g/l): 30

ecotec Naturfarben GmbH
Kalkofenweg 2
D – 58513 Lüdenscheid
Telefon: +49(0)2351-95395
Telefax: +49(0)2351-953999
e-mail: info@volvox.de; www.volvox.de

Hinweis
Die Angaben dieses Merkblattes dienen der technischen Hilfestellung für Handel und Anwender. Sie ersetzen nicht die in jedem Einzelfall vom Anwender vorzunehmende Prüfung auf Eignung von Produkt und Untergrund (September 2011).