



je nach
Auftragsstärke

Glätt- und Strukturspachtel 684

Der ideale Wandspachtel für alle Innenarbeiten. Leicht zu verarbeiten. Trocknet rissfrei, auch in grösseren Schichtstärken. Beliebig abtönbar mit LEINOS Pigment-Konzentraten.

Anwendungsbereich:

Zum Glätten von Wänden und Decken im Innenbereich. Zum Füllen von Rissen und Löchern sowie Fugen bei Gipskarton und anderen Bauplatten. Zum Befestigen von Dübeln und zum Einsetzen von Halterungen bei Installationsarbeiten. Zur Gestaltung von Wänden und Decken mit Strukturspachtel.

Farbton:

Weiß, matt. Ist fertig angerührt beliebig abtönbar mit LEINOS Pigment-Konzentrat auf Wasserbasis 668. Siehe Technisches Merkblatt 668.

Inhaltsstoffe:

Feingemahlener Natur-Gips, Talkum und feinste Zellulose. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

Untergrund und Vorbereitung:

Verwendbar auf allen sauberen, festen und tragfähigen Untergründen wie Stein, Putz, Beton, Gasbeton, Dämmplatten u.v.a. Der Untergrund muss sauber, fest, trocken und tragfähig sein. Staub, Schmutz, Tapeten, nicht fest haftende oder schwach gebundene Anstriche sowie nicht tragfähige, lose Putze sind zu entfernen.

Misch-Verhältnis: 2 Raumteile Glätt- und Struktur-Spachtel zu 1 Raumteil Wasser. Nach 2 - 3 Minuten erneut kurz durchrühren.

Verarbeitung:

Zum Füllen von Löchern und Rissen den Glätt- und Struktur-Putz 684 kräftig in die Vertiefung drücken und plan abziehen. Zum Erstellen glatter Flächen ggf. nachspachteln oder mit dem Schwammbrett gleichmäßig nassen und abziehen. Für alle weiteren Arbeiten wie z.B. Schleifen, Übertapezieren, Streichen, muss die Spachtelschicht vollständig durchgetrocknet sein. Zum Verlegen von Gipskarton-Platten oder Wandbau-Platten den Glätt- und Struktur-Putz 684 punktförmig auf die Platten-Rückseite geben, die Platte andrücken und ausrichten.

Gebindegrößen und Verbrauch:

*Gebinde reicht für...**

1kg
5kg

Je nach Auftragsstärke

* Mittlere Reichweite pro Anstrich

Lagerung und Haltbarkeit:


Vor Nässe schützen. Trocken und gut verschlossen lagern.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Besondere Hinweise:

Beim Ausfügen von Gipskarton-Platten kann auf das Einlegen von Bewehrungs-Streifen verzichtet werden, wenn die Platten entsprechend ausgeformt sind.



Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Inhalt/Behälter einer ordnungsgemäßen Verwertung zuführen.

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.06.2016

LEINOS • Reincke Naturfarben GmbH • Rudolf-Diesel-Straße 4 • 21614 Buxtehude, Germany
Tel. +49 (0) 41 61 - 99 45 40 • www.LEINOS.de • info@LEINOS.de