

pufamur Acryl Feinspachtel Rapid

Schnell trocknender Reparaturspachtel auf Wasserbasis

Anwendungsbereich:

Schnell trocknender, universell einsetzbarer Reparaturspachtel auf Wasserbasis. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie Gips-, Kalk- und Zementputz, Beton etc.) und grundiertem Eisen im Innen- und Außenbereich sowie grundiertem Holz im Innenbereich. Mit Rostinhibitor.

Eigenschaften:

- schnell trocknend
- sehr gut schleifbar
- universell einsetzbar
- auf Null ausziehbar
- ansatzfrei zu verarbeiten
- extra weiß
- überstreichbar
- gebrauchsfertig

Technische Daten:

Rohstoffbasis: Kunstharzdispersion, mineralische Anteile, Additive
Dichte: ca. 1,9 g/m³
pH-Wert: 6 – 8

GISCODE für
Beschichtungsstoffe: BSW 20

Untergrundvorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit PUFAS Tiefengrund LF grundieren. Bei Holz und Eisen ist eine Grundierung mit geeigneten Produkten erforderlich.

Verarbeitung:

pufamur Acryl-Feinspachtel lässt sich leicht verarbeiten und kann bei Bedarf innerhalb kurzer Zeit in mehreren Schichten aufgetragen werden. Nach ca. 1 – 2 Stunden (je nach Schichtstärke, Untergrund und Umgebungsbedingungen) ist die Spachtelmasse hervorragend schleifbar. Nach dem Durchtrocknen können die gespachtelten Flächen mit Alkydharz- und Acryllacken sowie Dispersionsfarben überstrichen werden.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

Hinweise:

Nicht unter +5 °C Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Bei Verarbeitung im Außenbereich kurzfristig einen witterungsbeständigen Anstrich aufbringen.

Enthält Konservierungsmittel: Chlormethylisothiazolinon/Methylisothiazolinon (3:1), Benzoisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 05541/7003-64.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Nicht ausgehärtete Reste nach Abfallschlüssel-Nr. EWC 08 04 10 entsorgen.

Artikel-Nr./EAN/Gebindegröße

009702000 4007954009703 1,3 kg



Anmerkung:

Alle Auskünfte und Daten in diesem Informationsblatt entsprechen unseren Praxiserfahrungen und Laboruntersuchungen und basieren auf dem heutigen Stand der Technik. Sie können jedoch nur allgemeine Hinweise darstellen, die keine Eigenschaftszusicherung beinhalten. Da die Bedingungen, unter denen Lagerung, Transport und Verarbeitung erfolgen, außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, kann aus den Hinweisen keine rechtliche Verbindlichkeit abgeleitet werden. Es obliegt dem Anwender, die Produkte auf ihre Eignung für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen zu prüfen.